Samostoječa enota

FVXS-F



24-urni časovnik

Wi-Fi brezžični adapter

VRV za stanovanja

Varčni način

Samodejno navpično nihanje

Samostoječa enota za optimalno udobje ogrevanja z dvojnim tokom zraka.

› Tiho delovanje do 23 dBA.
› Možna vgradnja ob steno ali delno v steno.
› Nizka višina omogoča, da se enota popolnoma prilega pod okno.
› Spletni krmilnik (dodatna oprema): notranjo enoto upravljate od koderkoli z aplikacijo preko lokalnega omrežja ali interneta.
› Funkcija samodejnega vertikalnega nagiba premika izpustne lopatice gor in dol za učinkovito porazdelitev zraka ter temperature po prostoru.
› Sezonske vrednosti izkoristkov do A+ pri hlajenju in ogrevanju.

FVXS-F + RXS-L(3)



Notranja enota				FVXS	25F	35F	50F
Ohišje	Barva				Bela		
Dimenzije	Enota	VišinaxŠirinaxGlobina		mm	600x700x210		
Raven zvočne moči	Hlajenje/Ogrevanje			dB	52/52		60/60
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje		dB	38/32/26/23	39/33/27/24	44/40/36/32
	Ogrevanje	Visoko/Nom./Nizko/Tiho delovanje		dB	38/32/26/23	39/33/27/24	45/40/36/32
Upravljanje	Infrardeči upravljalnik				ARC452A1		

Podatki o učinkovitosti				FVXS + RXS	25F + 25L3	35F + 35L3	50F + 50L
Hladilna kapaciteta	Min./Nom./Maks.			kW	1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,4/5,0/5,6
Grelna kapaciteta	Min./Nom./Maks.			kW	1,3/3,4/4,5	1,4/4,5/5,0	1,4/5,8/8,1
Moč	Hlajenje	Min./Nom./Maks.		kW	0,300/0,606/0,920	0,300/1,060/1,250	0,500/1,550/2,000
	Ogrevanje	Min./Nom./Maks.		kW	0,290/0,770/1,390	0,310/1,190/1,880	0,500/1,600/2,600
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka			A+		
		Pdesign		kW	2,50	3,50	5,00
		SEER			5,74	5,60	5,89
		Letna poraba energije		kWh	152	219	297
	Ogrevanje (povprečno podnebje)	Energijska oznaka			A+	A	A
		Pdesign		kW	2,60	2,90	4,20
		SCOP			4,56	3,93	3,80
		Letna poraba energije		kWh	798	1.033	1.546
Nominalna učinkovitost	EER				4,12	3,30	3,23
	COP				4,42	3,78	3,63
	Letna poraba energije			kWh	303	530	775
	Energijska oznaka	Hlajenje/Ogrevanje			A/A		

Zunanja enota				RXS	25L3	35L3	50L
Dimenzije	Enota	VišinaxŠirinaxGlobina		mm	550x765x285		735x825x300
Raven zvočne moči	Hlajenje			dBA	59	61	62
	Ogrevanje			dBA	59	61	62
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko		dBA	46/-/43	48/-/44	48/44/-
	Ogrevanje	Visoko		dBA	47/-/44	48/-/45	48/45/-
Območje delovanja	Hlajenje	Prostor	Min.~Maks.	°CDB	-10~46		
	Ogrevanje	Prostor	Min.~Maks.	°CWB	-15~18		
Hladilno sredstvo	Tip/GWP				R-410A/2.087,5		
	Polnitev			kg/TCO_2eq	1,0/2,1	1,2/2,5	1,7/3,5
Napajalnik	Faza/Frekvenca/Napetost			Hz/V	1~/50/220-240		1~/50/220-230-240

EER/COP v skladu z Eurovent 2012, samo za uporabo zunaj območja EU | Nominalna učinkovitost: hlajenje pri 35°/27° nominalna obremenitev, ogrevanje pri 7°/20° nominalna obremenitev | Vsebuje flourirane toplogredne pline.

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap · Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Responsible Editor)

clima system DOOGY
Informacije:
05 626 16 66
PDC D.O.O., GAŽON 101, 6274 ŠMARJE
info@doogy.si | www.doogy.si

ECPEN15-021 03/15

Daikin Europe N.V. sodeluje v programu Eurovent Certification za klimatske naprave (AC), hladilne pakete na tekočino (LCP), enote za predelavo zraka (AHU) in kaloriferje z ventilatorji (FCU). Trenutno veljavnost atestov preverite na www.eurovent-certification.com ali www.certiflash.com.

Ta brošura je pripravljena zgolj v informativne namene in ne predstavlja ponudbe, ki bi bila obvezujoča za podjetje Daikin Europe N.V. Podjetje Daikin Europe N.V. je sestavilo vsebino tega prospekta po svojem najboljšem vedenju. Glede vsebine ter izdelkov in storitev, ki so tu predstavljene, ni danega nobenega izrecnega ali naznačenega jamstva za popolnost, natančnost, zanesljivost ali primernost za določen namen. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Podjetje Daikin Europe N.V. izrecno zavrača kakršno koli odgovornost za vsakršno neposredno ali posredno škodo, v širšem pomenu, ki nastane ali do katere pride v zvezi z uporabo in/ali interpretacijo tega prospekta. Vsa vsebina je zaščitena z avtorskimi pravicami podjetja Daikin Europe N.V.

Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak in spremembe modelov.