Enota za vgradnjo na steno

FTXM-M



R-32

BLUEVOLUTION

Neslišno

Dvopodročno inteligentno oko

Varčevanje z energijo med pripravljenostjo

Wi-Fi brezžični adapter

Uporaba mullti modela

Privlačna oblika za vgradnjo na steno, za popolno kakovost zraka v prostoru.

› Praktično neslišna: enota deluje tako tiho, da boste pozabili nanjo.
› Dvopodročno inteligentno oko: tok zraka je usmerjen v območje, kjer se v tistem trenutku ne zadržuje nihče. Če ne zazna ljudi, se enota samodejno preklopi na nastavitev za energetsko učinkovitost.
› Spletni krmilnik (dodatna oprema): notranjo enoto upravljajte od koderkoli z aplikacijo preko lokalnega omrežja ali interneta, nadzorujete pa lahko tudi porabo energije.
› Izbira izdelka s hladilnim sredstvom R-32 zmanjša vpliv na okolje za 68 % v primerjavi s hladilnim sredstvom R-410A in neposredno zagotavlja nižjo porabo energije zaradi visoke energetske učinkovitosti.
› Sezonska učinkovitost do razreda A+++ za hlajenje in ogrevanje po zaslugi najnovejše tehnologije ter vgrajene inteligence.

FTXM-M + RXM-M



Notranja enota				FTXM	20M	25M	35M	42M	50M	60M	71M
Ohišje	Barva				Bela						
Dimenzije	Enota	VišinaxŠirinaxGlobina		mm	294x811x272				300x1,040x295		
Raven zvočne moči	Hlajenje			dBA	57			60			
	Ogrevanje			dBA	54			60	59		61
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje		dBA	41/25/19		45/29/19	45/30/21	46/37/34	46/37/34.000	47/38/35
	Ogrevanje	Visoko/Nizko/Tiho delovanje		dBA	39/26/20	39/27/20	39/28/20	45/29/21	45/36/33		46/37/34
Upravljanje	Infrardeči upravljalnik				ARC466A33						
	Žični daljinski upravljalnik				BRC944B2 / BRC073A1				BRC944B2 / BRC073		
Hladilno sredstvo	Tip				R-32						
	GWP				-						675

Podatki o učinkovitosti			FTXM + RXM	20M + 20M	25M + 25M	35M + 35M	42M + 42M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M
Hladilna kapaciteta	Min./Nom./Maks.		kW	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.2	1.4/3.40/4.0	1.7/4.2/5.0	1.7/5.00/5.3	1.9/6.00/6.7	2.3/7.10/8.5
Grelna kapaciteta	Min./Nom./Maks.		kW	1.3/2.50/3.5	1.3/2.8/4.70	1.4/4.00/5.2	1.7/5.40/6.0	1.7/5.8/6.5	1.7/7.00/8.0	2.30/8.20/10.20
Moč	Hlajenje	Min./Nom./Maks.	kW	0.27/0.44/0.63	0.27/0.56/0.78	0.31/0.80/1.04	0.43/1.12/1.47	-/1.36/-	0.30/1.77/2.30	0.49/2.12/3.44
	Ogrevanje	Min./Nom./Maks.	kW	0.24/0.50/0.91	0.24/0.56/1.22	0.32/0.99/1.67	0.38/1.31/1.89	-/1.45/-	0.27/1.94/2.40	0.45/2.25/3.51
Sezonska učinkovitost (v skladu z EN14825)	Hlajenje	Energijska oznaka		A+++			A++			
		Pdesign	kW	2.00	2.50	3.40	4.20	5.00	6.00	7.10
		SEER		8.53	8.52	8.51	7.50	7.33	6.90	6.11
		Letna poraba energije	kWh	83	103	140	196	239	304	407
	Ogrevanje (Povprečno podnebje)	Energijska oznaka		A+++			A++		A+	A
		Pdesign	kW	2.30	2.40	2.50	4.00	4.60		6.20
		SCOP/A		5.10			4.60		4.30	3.81
		Letna poraba energije	kWh	632	659	686	1,216	1,400	1,496	2,276
Nominalna učinkovitost	EER			4.57	4.50	4.23	3.75	3.68	3.39	3.35
	COP			5.00		4.40	4.12	4.00	3.61	3.65
	Letna poraba energije		kWh	219	278	421	560	679	885	1,172
	Energijska oznaka	Hlajenje/Ogrevanje		A/A						-

EER/COP po Eurovent 2012, samo za uporabo zunaj EU | Nominalna učinkovitost: hlajenje pri 35°/27° nominalna obremenitev, ogrevanje pri 7°/20° nominalna obremenitev.

Zunanja enota				RXM	20M	25M	35M	42M	50M	60M	71M
Dimenzije	Enota	VišinaxŠirinaxGlobina		mm	550x765x285			735x825x300			734x870x320
Raven zvočne moči	Hlajenje			dBA	59		61	63			64
	Ogrevanje			dBA	59		61	63	62	63	64
Raven zvočnega tlaka	Hlajenje	Visoko/Nizko		dBA	46/-		49/-	48/-	48/44		47/-
	Ogrevanje	Visoko/Nizko		dBA	47/-		49/-	48/-	49/45		48/-
Območje delovanja	Hlajenje	Prostor	Min.~Maks.	°CDB	-10~46						
	Ogrevanje	Prostor	Min.~Maks.	°CWB	-15~18						
Hladilno sredstvo	Tip/Polnitev/GWP			kg/TCO$_2$eq	R-32/0.76/0.5/675			R-32/1.30/0.9/675	R-32/1.4/0.9/675	R-32/1.45/1.0/675	R-32/1.15/0.780/675.0
Napajalnik	Faza/Frekvenca/Napetost			Hz/V	1~/50/220-240						

Vsebuje flourirane toplogredne pline.

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap · Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Responsible Editor)

clima system DOOGY
Informacije:
05 626 16 66
PDC D.O.O., GAŽON 101, 6274 ŠMARJE
info@doogy.si | www.doogy.si

FSC MIX Paper from responsible sources FSC® C109049
ECPEN15-021 03/15

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

Daikin Europe N.V. sodeluje v programu Eurovent Certification za klimatske naprave (AC), hladilne pakete na tekočino (LCP), enote za predelavo zraka (AHU) in kaloriferje z ventilatorji (FCU). Trenutno veljavnost atestov preverite na www.eurovent-certification.com ali www.certiflash.com.

Ta brošura je pripravljena zgolj v informativne namene in ne predstavlja ponudbe, ki bi bila obvezujoča za podjetje Daikin Europe N.V. Podjetje Daikin Europe N.V. je sestavilo vsebino tega prospekta po svojem najboljšem vedenju. Glede vsebine ter izdelkov in storitev, ki so tu predstavljene, ni danega nobenega izrecnega ali naznačenega jamstva za popolnost, natančnost, zanesljivost ali primernost za določen namen. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Podjetje Daikin Europe N.V. izrecno zavrača kakršno koli odgovornost za vsakršno neposredno ali posredno škodo, v širšem pomenu, ki nastane ali do katere pride v zvezi z uporabo in/ali interpretacijo tega prospekta. Vsa vsebina je zaščitena z avtorskimi pravicami podjetja Daikin Europe N.V.

Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak in spremembe modelov.